



## ANEXO I



Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00012118	<p>VEÍCULO, ZERO KM, ANO MODELO 2018/2018, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, PARA SIMPLES REMOÇÃO. - com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, 1.6 bicombustível, potência mínima de 95 cv na gasolina e 98 cv no álcool, pintura sólida na cor branca, motor dianteiro, transmissão manual de 5 (cinco) velocidades, suspensão dianteira e traseira independente de barra estabilizadora, sistema de freios dianteiro a disco ventilados, freios ABS, rodas de aço estampado aro 14", com calotas integrais na cor prata, pneus radiais 175/70 R14, tração dianteira, tanque mínimo de 52 litros, airbag para motorista e passageiro, Revestimento interno (piso, laterais, e portas) em chapas e sem emendas, fabricadas em P.R.F.V. (Plástico reforçado com fibra de vidro) – material resistente a processos de limpeza e desinfecção na cor branca. – isolamento termo-acústico em isopor de alta densidade, para isolar tanto calor quanto ruídos externos. – sobrepiso em compensado naval. – divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente, em fibra de vidro, com janela de comunicação. – luminária no teto, com lâmpada em LED 12 volts, lente em policarbonato translúcido. – janela na lateral direita, em perfis de alumínio, guarnições em borracha, vidros corrediços jateados com três faixas horizontais. – janelas nas portas trazeiras, em perfis de alumínio, guarnições em borracha, vidros corrediços jateados com três faixas horizontais. – ventilador oscilantes 6"(seis polegadas) – 12 volts. – exaustor e ventilador automotivo, embutido no teto com cúpula externa em fibra de vidro. – suporte duplo para cilindro de oxigênio em estrutura tubular galvanizada, cintas para amarração, proteção no piso. – Cilindro de Oxigênio de 07 litros (1,00m³) – em aço. – sistema de oxigênio acoplado ao cilindro com: válvula reguladora de pressão; fluxômetro com umidificador, extensão e mascara. – suporte para soro e plasma. – maca retrátil em alumínio articulada, cabeceira basculante, cintos de segurança para 03 pontos de fixação do paciente. Colchonete confeccionado com espuma de poliuretano com densidade mínima D33, anti-mofo, revestido em material impermeável. – Sistema completo para ancoragem na viatura com batente, guia de assoalho em trava tartaruga. – banco para acompanhante do paciente em estrutura tubular de ferro galvanizado, assento e encosto estofado e revestidos em courvin, com cintos de segurança. – Sinalizados visual tipo barra de LEDs, com sinalização em strobo acoplado à barra de sinalização. – Sinalizador acústico através de sirene eletrônica. – layout externo padrão Ambulância, em vinil adesivo de alta qualidade, com estrelas da vida nas laterais e traseira da unidade, identificação "Ambulância" invertido na dianteira e em sentido normal nas laterais e traseira. – cadastro no DENATRAN para alteração das características do veículo – CAT Empresa revendedora autorizada da Marca.</p>		UN	1,00		
00002	00011489	<p>MICROONIBUS - Microonibus 0 km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, ja incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote, porta lado direito</p>		UN	1,00		



## ANEXO I



	<p>para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular, janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral, poltronas dos passageiros do tipo executiva reclinável, com cinto de segurança abdominal em todas as poltronas, atendendo a Resolução Contran 316, quanto a espaçamento entre poltronas e corredor, dando conforto aos passageiros; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada, vidro vigia na traseira, iluminação interna, motor diesel com no mínimo de 150 cv de potencia e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m), injeção eletrônica, mínimo de 5 marchas a frente e 01 a ré, direção hidráulica ou elétrica, tacógrafo original de fábrica, freio a ar com ABS, suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos, suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas, tanque com capacidade mínima de 90 litros.</p>					
<b>Valor Global R\$</b>						